



# Maxuflex Cable Protec - NR

Inwendig: NR  
 Kleur: Beige  
 Uitwendig: SBR  
 Kleur: Zwart

Innen: NR  
 Farbe: Beige  
 Aussen: SBR  
 Farbe: Schwarz

Inside: NR  
 Colour: Beige  
 Outside: SBR  
 Colour: Black

## Kabelbeschermingslang zwart

- inwendig licht gekleurd rubber met zichtbare textielversterking
- hoge treksterkte en nauwkeurige toleranties op de binnenmaat en wanddikte
- gemakkelijk te monteren door geringe lengterek
- tevens leverbaar met olie- en zeewaterbestendige CR buitenwand

## Kabelschutzschlauch schwarz

- innen hell gummiert mit halb freiliegender, offener Textileinlage
- hohe Zugfestigkeit und präzise Toleranzen auf Innendurchmesser und Wandstärke
- einfache Montage durch geringe Längsdehnung
- auch lieferbar mit öl und seewasserbeständiger Decke

## Cable protection hose black

- inside tan coloured, frictionized textile breaker fabric
- high break elongation and made to precise tolerances
- low elongation facilitates easy fitting on cables
- also available with oil and seawater resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10DCAP018000	18.0	20.0			120
M10DCAP020000	20.0	22.0			140
M10DCAP022000	22.0	25.0			160
M10DCAP025000	25.0	27.0			180
M10DCAP028000	28.0	30.0			200
M10DCAP030000	30.0	32.0			210
M10DCAP032000	32.0	35.0			230
M10DCAP035000	35.0	38.0			250
M10DCAP040000	40.0	43.0			280
M10DCAP045000	45.0	48.0			310
M10DCAP051000	51.0	54.0			350

## Normen / Standards:

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -25 °C                      +70 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 0 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 0 bar

## Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:  
 40 m