



Maxuflex UNI 10/20 - M20 - NBR/SBR - D

Inwendig: NBR/SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: NR/SBR
 Kleur: Zwart

Innen: NBR/SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: NR/SBR
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR/SBR
 Colour: Black
 Outside: NR/SBR
 Colour: Black

Oliebestendige universele slang voor perslucht, olie, smeerstoffen, diesel, mineralische hydraulische oliën.

- inwendig zwart glad, bestand geschikt voor koolwaterstoffen met max. 25% aromaten aandeel
- niet geschikt als onderdeel van brandstofleidingssystemen in voertuigen
- oliebestendige buitenwand
- antistatische kwaliteit

Ölbeständiger Vielweckschlauch in preisgünstiger Qualität für Pressluft, Schmierstoffe, Diesel, Mineralöle und mineralische Hydraulikflüssigkeiten.

- schwarz, glatt, geeignet für Kohlewasserstoffe mit max. 25% Aromatenanteil
- nicht geeignet im kraftstoffführendem Bereich
- ölbeständige Decke
- antistatische Ausführung

Oilresistant multipurpose hose for mineral oils, air, lubricants, mineral based hydraulic fluids, diesel.

- black smooth, suitable for hydrocarbons max. 25% aromatic contents, oil resistant cover
- not suitable for automotive fuel systems
- antistatic compound

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OOP0000TUC006020	6.0	12.0	40		110
M10OOP0000TUC008020	8.0	14.0	50		150
M10OOP0000TUC010020	10.0	17.0	60		170
M10OOP0000TUC013020	13.0	20.0	80		230
M10OOP0000TUC016020	16.0	24.0	100		280
M10OOP0000TUC019020	19.0	28.0	120		450
M10OOP0000TUC025020	25.0	35.0	150		610

Normen / Standards:
 ISO R 1307 Typ C - ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +93 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10-20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 30-60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 EBRANDNAME + MADE IN EU

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m