



# Maxuflex Vari 300 - M21 - NBR - D

Inwendig: NBR  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: CHEMIVIC  
 Kleur: Zwart

Innen: NBR  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: CHEMIVIC  
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR  
 Colour: Black  
 Outside: CHEMIVIC  
 Colour: Black

Universele slang met blauwe buitenwand voor een brede scala van industriële toepassingen

- binnenwand bestand tegen lucht, olie, hydrauliekolie, heet en koud water, chemicaliën, reinigingsmiddelen
- bijzonder geschikt voor gebruik op slanghaspels vanwege hoge stabiliteit en lagerek
- specifieke weerstand  $\Omega > 1 \text{ Mn}$
- leverbaar met zwarte, rode of blauwe buitenwand

Vielzweckschlauch mit blauer Decke für viele Einsatzzwecke

- geeignet für Kalt und Heisswasser, Pressluft, Öle, Chemikalien, Reinigungsmittel, verdünnte Säuren, Hydraulikflüssigkeiten, Kühlmittel
- knickfest und drallfrei
- besonders geeignet für Schlauchhaspeln auf Grund geringer Längsdehnung und hoher Stabilität
- elektrischer Widerstand  $\Omega > 1 \text{ Mn}$
- lieferbar mit schwarzer, roter ader blauer Decke

Blue cover multi purpose hose for a wide range of industrial applications

- suitable for air, water, oil, hydraulik fluids, chemicals, diluted acids, cold and hot water, cleaning fluids
- kink and torsion resistant
- low elongation and high dimensional stability make the hose specially suited for hose reel systems
- cover does not give away colour
- electrical resistance  $\Omega > 1 \text{ Mn}$
- available with black, red or blue cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OOP0006BWF	6.4	13.7	50		210
M10OOP0008BWF	7.9	16.3	64		270
M10OOP0010BWF	9.5	17.5	80		280
M10OOP0013BWF	12.7	21.8	100		390
M10OOP0016BWF	15.9	25.9	130		490
M10OOP0019BWF	19.0	30.2	160		630
M10OOP0025BWF	25.4	38.1	200		920
M10OOP0032BWF	31.8	45.2	260		1125
M10OOP0038BWF	38.1	52.9	300		1550

Normen / Standards:  
ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -29 °C +88 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 21 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 84 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + NONCONDUCTIVE DIA - XXX - PSI  
 WP MADE IN USA BY

Lengten / Längen / Lengths:  
 137 - 152,4 m