



Maxuflex Insta 300 - M20 - CHEMIVIC- D

Inwendig: CHEMIVIC
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CARBRYN
 Kleur: Zwart, rood, geel, groen, blauw

Innen: CHEMIVIC
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CARBRYN
 Farbe: Schwarz, rot, gelb, grün, blau

Inside: CHEMIVIC
 Colour: Black
 Outside: CARBRYN
 Colour: Black, red, yellow, green, blue

Pushlock slang voor een breed scala van industriële toepassingen. Naast de klassieke pushlock toepassing uitermate geschikt als universele industriële slang

- naadloze, geëxtrudeerde binnenwand geschikt voor perslucht, water, oliën, smeerstoffen, brandstof, diesel, chemicaliën en reinigingsmiddelen
- speciaal gevlochten textielinlagen voor optimale houvast op de koppeling
- vlamwerende buitenwand US MSHA oliebestendig, slijtvast
- siliconenvrije productie

Steckschlauch für pneumatische Systeme und Einsatz als Vielweckschlauch

- extrudierte Seele geeignet für Pressluft, Wasser, Öle und Schmierstoffe, Diesel, Chemikalien, Reinigungsmittel
- speziell geflochtene Textileinlagen für maximale Rückhaltekraft der Armaturen
- flammwidrige Decke entsprechend U.S. MSHA Vorschriften, ölbeständig, abriebfest
- silikonfreie Herstellung

Push on hose for pneumatic applications and for use as multi purpose hose

- extruded tube suitable for air, water, oils, lubricants, chemicals and cleaning fluids
- braided textile reinforcement for maximum coupling retention
- meets US MSHA flame resistance specs oil and abrasion resistant
- silicon-free manufacturing

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LPU0006	6.4	13.7	64		130
M10LPU0008	7.9	15.7	76		180
M10LPU0010	9.5	17.5	90		210
M10LPU0013	12.7	20.6	127		250
M10LPU0016	15.9	23.6	152		300
M10LPU0019	19.1	27.2	190		390

Normen / Standards:
 US MSHA 30CFR Part 18 Sec 18.65 ASTP 5007

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +86 °C

Werkdruk Betriebsdruck
 Working Pressure 20,7 bar

Barstdruk Platzdruck
 Burst Pressure 82,8 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + dia 300 psi Flame resistant US MSHA 2G-IC-14C/33

Lengten / Längen / Lengths:
 152,4 m