



Maxuflex Insta 300 HT - M21 - CPE - D

Inwendig: CPE
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CPE
 Kleur: Zwart

Innen: CPE
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CPE
 Farbe: Schwarz

Inside: CPE
 Colour: Black
 Outside: CPE
 Colour: Black

- Hoogwaardige universele slang voor een breed gamma van industriële toepassingen
- geschikt voor hete oliën 150 °C, lucht en water 85 °C
 - uitstekende bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 - geschikt voor een breed gamma van zuren, chemicaliën en industriële reinigers
 - zeer goede vormstabiliteit door gevlochten inlagen
 - knikvast , uitermate flexibel
 - geschikt voor pushlock toepassingen
 - silicone vrij geproduceerd
 - Barstdruk nu 240 Bar, dus ook geschikt als reinigingsslang tot 50 Bar met organische zuren
 - etc.

- Hochwertiger Vielweckschlauch für eine Vielzahl von industriellen Einsatzzwecken
- geeignet für heisse Öle 150 °C, Luft und Wasser 85 °C
 - sehr gute Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Öle und Felle
 - geeignet für Säuren, Laugen und Reinigungsmittel
 - formstabil durch geflochtene Einlagen
 - hochflexibel und knickfest
 - geeignet als Steckschlauch
 - LABS frei
 - Berstdruck jetzt 240 Bar damit geeignet als Reinigerschlauch bis 50 Bar BD , besonders fuer organische Säuren, höhere Konzentrationen

- High grade multi purpose hose suitable for wide range of industrial applications
- hot oils 150 °C, air and water 85 °C
 - very good resistance to vegetable and animal oils and fats
 - suitable for wide range of acids, bases, cleaning fluids
 - braided reinforcement for maximum dimensional stability
 - suitable for push lock applications, silicone / LABS free
 - superior bend and kink resistance, light weight
 - improved burstpressure to 240 Bar make hose suitable as washdown hose up to 50 Bar WP with organic acids, higher concentrations sodium hypochlorites"
 - use ferrule MD08022R

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LPL0 012 152	12.7	19.3	127		230

Normen / Standards:
 Non conductive R>1 MegaOhm at 1000V

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +150 °C

Werkdruk Barstdruk
 Betriebsdruck Platzdruck
 Working Pressure Burst Pressure
 21 bar 240 at 23 C bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + HT (ID) 300 PSI W.P.
 MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths:
 152,4 m