



Maxuflex Front 200 - M14 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Hoogwaardige universele slang voor industriële toepassingen uit Versigard® EPDM rubber

- zeer flexibel en knikvast
- zeer goed ozon, uv en weerbestendig
- goede dimensionele stabiliteit op een haspel
- geschikt voor heet water tot 100 °C, lucht en diverse chemicaliën en vloeistoffen
- leverbaar uitwendig rood, geel, blauw, groen

Hochwertiger Vielweckschlauch aus Versigard® EPDM Gummi mit hohem EPDM Anteil

- hoch flexibel, knickfest und drallfrei
- gebraucherefreundliche Hantierbarkeit
- gute Dimensionsstabilität im gehaspelten Zustand
- ausgezeichnete Ozon UV und Witterungsbeständigkeit
- geeignet für Heisswasser bis 100 °C und eine Vielzahl von Chemikalien
- auch lieferbar mit roter, gelber, blauer oder grüner Decke

High quality multi purposehose for industrial applications. Tube and cover made from Versigard® EPDM rubber

- high flexibility
- kink resistant and torsion free
- good dimensional stability when reeled
- outstanding weathering ozone ,uv resistance no colour fading
- suitable voor hot water to 100 °C, air, various chemicals and liquids
- also available with red, yellow, blue or green cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LH20005000	4.8	10.8	40		120
M10LH20006000	6.4	13.4	50		130
M10LH20008000	7.9	14.9	65		180
M10LH20010000	9.5	16.5	80		220
M10LH20013000	12.7	20.6	130		280
M10LH20016000	15.9	24.6	150		390
M10LH20019000	19.0	28.4	175		490
M10LH20025000	25.4	36.8	200		770
M10LH20032000	31.8	44.4	250		920
M10LH20038000	38.1	50.8	300		1090
M10LH20051000	51.0	64.0	400		1880

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 14 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 56 bar

Markering / Markierung / Branding:
 DIA - + BRANDNAME + 200 PSI
 Made in USA

Lengten / Längen / Lengths:
 61 - 152,5 m