



Maxuflex Front 250 - M17 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Hoogwaardige universele slang voor industriële toepassingen uit Versigard® EPDM rubber

- zeer flexibel en knikvast
- zeer goed ozon en weerbestendig
- goede dimensionele stabiliteit op een haspel
- geschikt voor heet water tot 90 °C, lucht en diverse chemikaliën en vloeistoffen
- tevens leverbaar uitwendig rood, geel en groen

Hochwertiger Vielweckschlauch aus Versigard® EPDM Gummi mit hohem EPDM Anteil

- hoch flexibel, knickfest und drallfrei
- gebraucherefreundliche Handierbarkeit
- gute Dimensionsstabilität im gehaspelten Zustand
- ausgezeichnete Ozon und Witterungs beständigkeit
- geeignet für Heisswasser bis 90 °C und eine Vielzahl von Chemikalien
- lieferbar mit roter, gelber ader grüner Decke

High quality multi purpose hose for industrial applications. Tube and cover made from Goodyear Versigard® EPDM rubber

- high flexibility
- kink resistant and torsion free
- good dimensional stability when reeled
- outstanding weathering resistant, no colour fading
- suitable for hot water to 90 °C, air, various chemicals and liquids
- also available with red, yellow and green cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LH25010	9.5	17.8	80		250
M10LH25013	12.7	21.3	104		330
M10LH25016	15.9	24.9	128		400
M10LH25019	19.1	29.0	160		520

Normen / Standards:
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +93 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 17 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 68 bar

Markering / Markierung / Branding:
 DIA - BRANDNAME - 250PSI
 (17BAR) MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths:
 152,4 m