



Maxuflex Unicord Plus - M20 - EPDM - D

Inwendig: EPDM geleidend
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Groen

Innen: EPDM Leitfähig
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Grün

Inside: EPDM conductive
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Green

Hoogwaardige EPDM universele slang met groene buitenwand

- zeer flexibel en knikvast
- geschikt voor heet water, lucht, lichte zuren en chemicaliën, reinigingsmiddelen, koelvloeistoffen, zoutoplossingen, zeewater
- vrij van halogenen en siliconen
- elektrisch geleidende binnenwand R<1R<1MegaΩ
- made in Germany

Hochwertiger EPDM Vielweckschlauch mit grüner Decke

- sehr geschmeidige und knickfeste Ausführung
- geeignet als Deckwaschschauch, Kühlmittel, Heisswasser, Reinigungsmittel, Chemikalien, Reinigungsmittel
- Silikon- und Halogenfrei
- elektrisch leitfähige Seele R<1MegaΩ
- made in Germany

High quality multi purpose EPDM hose with green cover

- excellent handling properties
- suited as wash down hose, for hot and cold water and wide range of industrial applications
- silicone and halogene free
- conductive tube R<1MegaΩ
- made in Germany

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WEUR013UN2	13.0	20.0	80		305
M10WEUR019UN2	19.0	27.0	100		360
M10WEUR025UN2	25.0	34.0	150		410

Normen / Standards:
 ISO 1307 - ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + EPDM 20BAR 100C R<1MegaΩ
 Made in Germany

Lengten / Längen / Lengths:
 40 - 60 - 80m