



Maxuflex GS 2808 - M16 - SBR/NR - D

Inwendig: SBR/NR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM/NR
 Kleur: Grijs

Innen: SBR/NR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM/NR
 Farbe: Grau

Inside: SBR/NR
 Colour: Black
 Outside: EPDM/NR
 Colour: Gray

Hoogwaardige universele slang, glad

- geschikt voor oplosmiddelen*, lucht, water en inerte gassen zoals argon en stikstof
- zeer soepel, knikvast en flexibel
- geeft geen kleur of strepen af, buitenwand pin pricked

* zie bestendigheidlijst

Vielzweckschlauch glatt

- geeignet für Luft, Wasser, Lösungsmittel* und inerte Gase wie Argon und Stickstoff
- hochflexibel, knickfest und geschmeidig
- farbechte, genadelte Decke

* siehe Beständigkeitsliste

Multipurpose hose gray smooth

- suitable for air, water and inert gases like argon, nitrogen and solvents*
- highly flexible and kink resistant
- non staining, pin pricked cover

* see resistance chart

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LSG0006000	6.3	13.7	50		180
M10LSG0008000	7.9	15.3	65		210
M10LSG0010000	10.0	17.4	80		270
M10LSG0013000	12.7	21.3	100		375

Normen / Standards:
 Norm: ISO 2398:2006

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 16 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 64 bar

Markering / Markierung / Branding:
 ARGON/INERT GAS SOLVENT 2808 ISO
 2398:2006-L T-dia-16BAR-date

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m