



Maxuflex Soft Thermo - M15 - TPE - D

Inwendig: TPE
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: TPE
 Kleur: Geel

Innen: TPE
 Farbe: Schwarz
 Aussen: TPE
 Farbe: Gelb

Inside: TPE
 Colour: Black
 Outside: TPE
 Colour: Yellow

Nieuwe generatie Thermo TPE slang als alternatief voor een groot aantal rubber-slangen

- geschikt voor heet water 100 °C 15 bar chemicaliën, reinigingsmiddelen, perslucht
- laag in gewicht, zeer gladde vuilafstotende buitenwand
- soepel en knikvast

Neuartiger Thermo Soft TPE Schlauch als Alternative zu herkömmlichen Gummi-schläuchen

- geeignet für Heisswasser 100 °C 15 bar, Chemikalien, Reinigungsmittel, Pressluft
- spiegelglatte, einfach zu reinigende Decke
- hoch flexibel und knickfest

New generation Thermo Soft TPE hose which can be used as alternative for many types of rubber hose

- suitable for hot water 100 °C 15 bar, chemicals, cleaning products, compressed air
- light weight, smooth dirt repelling cover
- flexible and kink resistant

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
M10WTHE01300	13.0	22.0	52		305
M10WTHE01600	16.0	25.0	64		360
M10WTHE01900	19.0	28.0	76		410
M10WTHE02500	25.0	34.0	100		515

Normen / Standards:

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -20 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 15 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 15 BAR / 100 C

Lengten / Längen / Lengths:
 25 - 50 m