



# Maxuflex Paint - M50 - NYLON - D

Inwendig: NYLON  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: CR  
 Kleur: Rood

Innen: NYLON  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: CR  
 Farbe: Rot

Inside: NYLON  
 Colour: Black  
 Outside: CR  
 Colour: Red

Hoogwaardige universele slang voor een breed scala van toepassingen

- inwendig nylon glad, naadloos voor optimale doorstroming
- 1 gevlochten textielinlage dia 6,3-12,7 mm\*, 2 gevlochten textielinlagen dia 19,1-25,4 mm
- uitwendig glad, olie- en chemicaliënbestendig
- geschikt voor verven, lakken, oplosmiddelen, verdunners, lucht, water, oliën, smeervetten

Universalschlauch für breiten Anwendungsbereich in der Industrie

- nahtlose Nylonseele für optimale Strömungsverhältnisse
- 1 geflochtene Einlage dia 6,3-12,7 mm\*, 2 geflochtene Einlagen dia 19,1-25,4 mm
- glatte, Öl und Chemikalienbeständige Decke
- geeignet für Farben, Lacke, Lösungsmittel, Verdünner, Luft, Wasser, Öle, Schmierstoffe

Multipurpose chemical hose for a wide range of industrial applications

- seamless nylon tube for minimal friction loss
- 1 textile braid dia 6,3-12,7 mm\*, 2 textile braids dia 19,1-25,4 mm
- smooth, oil and chemical resistant cover
- suitable for paints, varnish, solvents, thinners, air, water, oils and petrochemicals

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
M10CBNR006000	6.3	12.7	36		160
M10CBNR010000	9.5	17.5	80		210
M10CBNR013000	12.7	19.8	104		260
M10CBNR019000	19.1	30.2	152		400

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -28 °C                      +70 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 50 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 150 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 EATON NYALL DIA 1/2 BR WP MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths:  
 Random lengths, max. 183 m