



Maxuflex Paint - M20 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Groen

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Grün

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Green

Hoogwaardige verfspuitslang van EPDM compound met zeer hoge polymer aandeel

- zeer flexibel en knikvast
- gevlochten textielinlagen voor lage lengterek en hoge drukvastheid
- geschikt voor verven op nitro-cellulose basis, chloor rubber, PU lak, epoxide, ester, ketonen of water als oplosmiddel
- antistatische binnenwand R < 1 MΩ
- niet geschikt voor verven en lakken met met aromatische oplosmiddelen

Farbspritzschlauch aus hochwertiger EPDM Mischung mit hohem Polymeranteil

- hoch flexibel und knickfest
- Textilgeflecht für hohe Druckbeständigkeit
- geeignet für Nitrocellulosefarben, Chlor-kautschukfarben, PU Lacke, Epoxidlack, Dispersionsfarben auf Ester, Ketonen oder Wasserbasis
- elektrisch leitfähige Innenseele R < 1 MΩ
- nicht geeignet für farben und Lacke mit aromatischen Lösungsmitteln

Smooth cover paint spray hose made of high polymer content EPDM compound

- highly flexible and kink resistant
- braided reinforcement for high dimensional stability
- suitable for cellulose based paints, chloroprene paints, PU paints, epoxy paints and dispersion paints based on ester, ketone or water basis
- anti static tube R < 1 MΩ
- not suitable for paints based on aromatic solvents

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10CTV0006000	6.3	13.3	36		135
M10CTV0009000	9.0	16.0	60		181
M10CTV0013000	13.0	20.0	78		300

Normen / Standards:
ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 80 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + ANTISTATIC 20 BAR WP

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m