



Maxuflex Paint PA - M29 - POLYAMIDE - D

Inwendig: POLYAMIDE
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PVC/PU
 Kleur: Rood

Innen: POLYAMIDE
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PVC/PU
 Farbe: Rot

Inside: POLYAMIDE
 Colour: Black
 Outside: PVC/PU
 Colour: Red

Verfspuitslang met Polyamide binnenwand

- geschikt voor verven en lakken op waterbasis of polare en niet polare oplosmiddelen
- zeer soepel en flexibel, lichtgewicht
- elektrisch geleidend door antistatische draad
- silikone vrij geproduceerd

Farbspritzschlauch mit Polyamid Seele

- geeignet für Farben und Lacke auf Wasserbasis, oder auf Basis von polaren und nicht polaren Lösungsmitteln
- niedriges Metergewicht und sehr gute Flexibilität
- elektrisch leitfähig durch Kupferlitze
- Silikonfrei hergestellt

Paintspray hose with Polyamid liner

- suitable for waterbased paints and varnish or based on polar or non polar solvents
- lightweight and excellent flexibility
- electrically conductive through antistatic wire
- silicone free production process

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10CTV0006000	6.4	12.8	40		120

Normen / Standards:
 ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -20 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 29 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 90 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + WP 29 BAR ANTI STATIC WIRE
 DIA

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m