



Maxuflex Rad 1A - M3 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Radiateurslang zwart, doekafdruk

- gemerkt met inwendige diameter iedere meter
- geschikt voor koelwater tot 100 °C
- oliebestendige buitenwand

Kühlerschlauch dorngefertigt

- Angabe des Innendurchmessers je Meter
- geeignet für Kühlflüssigkeiten bis 100 °C
- ölbeständige Decke

Radiator hose, black mandrel built

- bore size indication each meter
- resistant against common cooling fluids and hot water up to 100 °C
- oil resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WRA012000	12	18	120		390
M10WRA013000	13	19	130		400
M10WRA015000	15	22	150		450
M10WRA016000	16	23	160		460
M10WRA018000	18	25	180		520
M10WRA019000	19	26	190		530
M10WRA020000	20	27	200		540
M10WRA022000	22	29	220		600
M10WRA025000	25	32	250		650
M10WRA028000	28	35	280		720
M10WRA030000	30	38	300		760
M10WRA032000	32	40	320		810
M10WRA035000	35	43	350		870
M10WRA038000	38	46	380		940
M10WRA040000	40	48	400		980
M10WRA042000	42	50	420		1020
M10WRA045000	45	53	450		1070
M10WRA048000	48	56	480		1150
M10WRA051000	51	61	510		1190
M10WRA055000	55	65	550		1270
M10WRA057000	57	67	570		1340

Normen / Standards:
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 3 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 9 bar

Markering / Markierung / Branding:
<DIAMETER> mm

Lengten / Längen / Lengths:
1 - 40 m