



Maxuflex Rad 1B - M3 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
Kleur: Zwart
Uitwendig: EPDM
Kleur: Zwart

Innen: EPDM
Farbe: Schwarz
Aussen: EPDM
Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
Colour: Black
Outside: EPDM
Colour: Black

Radiateurslang zwart, doekafdruk

- gemerkt met inwendige diameter iedere meter
- geschikt voor koelwater tot 100 °C
- olie bestendige buitenwand

Kühlerschlauch dorngefertigt

- Angabe des Innendurchmessers je Meter
- geeignet für Kühlflüssigkeiten bis 100 °C
- ölbeständige Decke

Radiator hose, black mandrel built

- bore size indication each meter
- resistant against common cooling fluids and hot water up to 100 °C
- oil resistant cover

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | Ø mm | Ø mm | mm | Bar | gr/m |
| M10WRA0060000 | 60 | 70 | 600 | | 1410 |
| M10WRA0063000 | 63 | 73 | 630 | | 1460 |
| M10WRA0065000 | 65 | 75 | 650 | | 1480 |
| M10WRA0070000 | 70 | 80 | 700 | | 1520 |
| M10WRA0075000 | 75 | 85 | 750 | | 1620 |
| M10WRA0080000 | 80 | 92 | 800 | | 1900 |
| M10WRA0090000 | 90 | 102 | 900 | | 2000 |
| M10WRA0100000 | 102 | 114 | 1020 | | 2000 |
| M10WRA0110000 | 110 | 122 | 1100 | | 2260 |
| M10WRA0114000 | 114 | 126 | 1140 | | 3000 |
| M10WRA0120000 | 120 | 132 | 1200 | | 3400 |

Normen / Standards:
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
3 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
9 bar

Markering / Markierung / Branding:
<DIAMETER> mm

Lengten / Längen / Lengths:
1 - 40 m