



Maxuflex Cooling Water High Temp - M12 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Wit
 Uitwendig: EPDM/glasvezel
 Kleur: Wit

Innen: EPDM
 Farbe: Weiss
 Aussen: EPDM/Glasfaser
 Farbe: Weiss

Inside: EPDM
 Colour: White
 Outside: EPDM/glasfibre
 Colour: White

Kabelbescher- en koelwaterslang voor hoogovens en gieterijen

- elektrisch isolerende witte binnenwand
- specifieke weerstand > 5 GΩ
- isolerend tot 6 kv/mm
- uitwendig vlamwerend geïmpregneerd glasvezel voor temperaturen tot 500 °C

Kabelschutzschlauch und Kühlwasserschlauch für Giessereien, Stahlwerke und Walzstrassen

- elektrisch isolerende weisse EPDM Seele
- spezifischer Widerstand > 5 GΩ
- Durchschlagfestigkeit 6 kv/mm
- hell friktionierte Glasfaserumlage für Temperaturen bis 500 °C

Cooling water and cable cooling hose for foundries and steelworks

- non conductive white EPDM tube and cover R > 5 GΩ
- dielectrical strength 6 kv/mm
- fiberglass cover impregnated with rubber for radiation heat up to 500 °C

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WCC0013340	13.0	25.0	104		390
M10WCC0016340	16.0	26.0	128		480
M10WCC0019340	19.0	31.0	152		570
M10WCC0025340	25.0	39.0	200		770
M10WCC0032340	32.0	48.0	256		1010
M10WCC0032341	32.0	52.0	260		1200
M10WCC0038340	38.0	58.0	304		1570
M10WCC0040340	40.0	60.0	320		1680
M10WCC0042340	42.0	62.0	336		1800
M10WCC0050340	50.0	70.0	400		2130
M10WCC0055340	55.0	75.0	440		2650
M10WCC0063340	63.0	83.0	504		3380

Normen / Standards:
 ISO 8031 - ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 12 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
 -

Lengten / Längen / Lengths:
 40 m