



Maxuflex Rubber Flat - M10 - SBR - D

Inwendig: SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR
 Kleur: Zwart

Innen: SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR
 Colour: Black

Plat oprolbare rubber slang voor industrie en landbouw

- slijtvaste binnenwand geschikt voor water, water met slurrie
- tevens geschikt voor vaste en abrasieve stoffen indien dit zonder druk wordt doorgevoerd

Gummiflachslauch für Tauchpumpen, Landwirtschaft und industrielle Einsatzzwecke

- abriebfeste Seele geeignet für Wasser mit Feststoffen
- geeignet für pulverförmigen Medien nur im drucklosen Betrieb

Rubber flat hose for submersible pumps, agriculture and construction industries

- abrasion resistant tube and cover, suitable for water and waste water
- when used without pressure, also suitable for light abrasive products

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WF10100000	102.0	110.0	102		1900
M10WF10125000	127.0	140.0	127		2300
M10WF10150000	152.0	166.0	152		3710
M10WF10203000	203.0	218.0	203		4250
M10WF10254000	254.0	273.0	254		6000

Normen / Standards:
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 30 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + WP 10 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 20 - 40 m