



Maxuflex Flat - M5 - SBR - D

Inwendig: SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR
 Kleur: Zwart

Innen: SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR
 Colour: Black

Plat oprolbare rubber slang voor industrie en landbouw

- slijtvaste binnenwand geschikt voor water, water met slurrie
- tevens geschikt voor vaste en abrasieve stoffen indien dit zonder druk wordt doorgevoerd

Gummiflachslauch für Tauchpumpen, Landwirtschaft und industrielle Einsatzzwecke

- abriebfeste Seele geeignet für Wasser mit Feststoffen
- geeignet für pulverförmigen Medien nur im drucklosen Betrieb

Rubber flat hose for submersible pumps, agriculture and construction industries

- abrasion resistant tube and cover, suitable for water and waste water
- when used without pressure, also suitable for light abrasive products

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WF50032000	32.0	38.0	320		450
M10WF50038000	38.0	44.0	380		500
M10WF50050000	51.0	58.0	510		700
M10WF50063000	63.0	71.0	630		900
M10WF50075000	76.0	84.0	760		1100
M10WF50100000	102.0	110.0	102		1400
M10WF50125000	127.0	135.0	127		1800
M10WF50150000	152.0	162.0	152		2200
M10WF50200000	203.0	213.0	203		3000
M10WF50254000	254.0	265.0	254		4200
M10WF50305000	305.0	319.0	305		5100

Normen / Standards:
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 5 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 15 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + WP 5 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 20 - 40 m