



## Maxuflex Helivyl M - S 804 - M20 - PVC - SD

Inwendig: PVC  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: PVC  
 Kleur: Blauw

Innen: PVC  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: PVC  
 Farbe: Blau

Inside: PVC  
 Colour: Black  
 Outside: PVC  
 Colour: Blue

PVC hogedruk slang met polyester inlagen voor landbouwmachines en machinebouw

- zeer vormstabil bij hoge drukken, goede hydraulische eigenschappen
- goede bestendigheid tegen chemikaliën, water / olie mengsels, oliehoudende lucht, bestrijdingsmiddelen, smeermiddelen

PVC Hochdruckschlauch mit Polyesterinlagen Landbaumaschinen und Maschinenbau

- hohe Formstabilität bei hohen Drücken und beengten Einbauverhältnissen, gute hydraulische Eigenschaften
- geeignet für Agrochemikalien, Wasser / Ölgemische, Kühlmittel, Schmierstoffe ölhaltige Pressluft

PVC high pressure hose polyester reinforced for agricultural machines and general engineering applications

- excellent dimensional stability under pressure, good hydraulic properties
- suitable for a wide range of fluids, chemicals, cooling fluids, lubricants agro chemicals

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WVM0032000	32	44	256	0.4	700
M20WVM0038000	38	51	304	0.4	1250

Normen / Standards:  
 ISO R1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -15 °C +50 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 20 - 12 bar

Barstdruk  
 Platzdruk  
 Burst Pressure  
 80 - 48 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 S 804

Lengten / Längen / Lengths:  
 50 m