



Maxuflex Air Hose Blue - M80 - PVC - D

Inwendig: PVC
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Blauw

Innen: PVC
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PVC
 Farbe: Blau

Inside: PVC
 Colour: Black
 Outside: PVC
 Colour: Blue

Hogedruk 5 lagen TPE slang met kruislings gevlochten polyesterinlagen inlagen voor minimale lengterek en hoge weerstand tegen drukpieken

- geschikt voor water, perslucht, meststoffen en bestrijdingsmiddelen
- zeer flexibel, knikvast en soepel
- minimaal drukverlies
- zeer goed bestand tegen UV en weersinvloeden

Hochdruck 5 Lagen TPE Schlauch mit gekreuzte Polyestereinlagen für minimale Längsdehnung und hohen Widerstand gegen Druckstöße

- geeignet für Wasser, Pressluft, Schädlingsbekämpfungsmittel, Flüssigdünger
- hoch flexibel und geschmeidig
- minimaler Druckverlust
- UV und witterungsbeständig

High pressure 5 ply TPE hose with braided polyester reinforcements for low elongation and high resistance against pressure surges

- suitable for water, compressed air, fluid fertilizers, insecticides en pesticides
- highly flexible and kink resistant
- low friction pressure loss
- high UV and weather resistance

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WN80008000	8.0	16.5	64		200
M20WN80010000	10.0	19.0	80		250
M20WN80013000	12.0	22.0	104		330
M20WN80016000	16.0	26.5	128		430
M20WN80019000	19.0	30.5	152		550

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -15 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 80 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 240 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 80 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m