



Maxuflex Air Hose Blue - M40 - PVC - D

Inwendig: PVC
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Zwart of Blauw

Innen: PVC
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PVC
 Farbe: Schwarz oder Blau

Inside: PVC
 Colour: Black
 Outside: PVC
 Colour: Black or Blue

Hogedruk 4 lagen TPE slang met kruislings gevlochten polyesterinlagen voor minimale lengterek en hoge weerstand tegen drukpieken

- geschikt voor water, lucht, meststoffen en bestrijdingsmiddelen
- zeer flexibel en knikvast
- minimaal drukverlies
- zeer goed bestand tegen UV en weersinvloeden
- tevens leverbaar uitwendig blauw

Hochdruck 4 Lagen TPE Schlauch mit gekreuzte Polyesterinlagen für minimale Längsdehnung und hohen Widerstand gegen Druckstöße

- geeignet für Wasser, Luft, Düngemittel und Insektizide
- hoch flexibel und knickfest
- minimaler Druckverlust
- hohe UV und Ozonbeständigkeit
- auch lieferbar mit blauer Decke

High pressure 4 ply TPE hose with braided polyester reinforcements for low elongation and high resistance against pressure surges

- suitable for air, water, chemicals, fluid fertilizers and pesticides
- highly flexible and kink resistant
- low friction pressure loss
- high UV and ozone resistance
- also available with blue cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WN40006000	6.3	12.5	48		110
M20WN40008000	8.0	14.5	64		150
M20WN40009000	9.0	16.0	80		180
M20WN40010000	10.0	17.0	80		200
M20WN40012000	12.0	20.0	104		270
M20WN40016000	16.0	24.0	128		320
M20WN40019000	19.0	28.0	152		440
M20WN40025000	25.0	35.0	200		620

Normen / Standards:
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -15 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 40 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 120 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 40 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 50 - 100 m