



Maxuflex Flat Blue L - M3 - PVC - D

Inwendig: PVC
 Kleur: Blauw
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Blauw

Innen: PVC
 Farbe: Blau
 Aussen: PVC
 Farbe: Blau

Inside: PVC
 Colour: Blue
 Outside: PVC
 Colour: Blue

Nieuw ontwikkelde plat oprolbare slang voor druppel irrigatie systemen

- een lagen constructie met optimale hechting van binnen- en buitenlaag
- hoge rek bestendigheid, onder druk verminderde lengterek
- volledig programma HELIFLEX DRIP IRRIGATION toebehoor leverbaar
- slang kan met HELIFLEX tang voorzien worden van gaten voor montage van aansluitstukken en appendages
- made in EU

Spezialschlauch als Hauptleitung für Tropfbewässerungsanlagen.

- mono extrudierte Ausführung mit ausgezeichneter Lagenhaftung
- unter Druck reduzierende Längsdehnung, zugfeste Konstruktion
- lieferbar mit HELIFLEX DRIP IRRIGATION Zubehör
- mit HELIFLEX Zange lochbar für Anschluss von Armaturen und Zubehör
- made in EU

Newly developed mono layer hose for drip irrigation

- excellent layer adhesion, through the weave extrusion
- reduced stretching when pressurized
- traction and stretch resistant due to self locking reinforcement
- available with a wide range of HELIFLEX DIP IRRIGATION accessory
- can be punched with HELIFLEX puncher for leak tight connection of couplings and accessories
- made in EU

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WFLM038000	38				240
M20WFLM052000	52				280
M20WFLM078000	78				475
M20WFLM103000	103				700

Normen / Standards:
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -10 °C +50 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 7 - 4 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 17 - 10 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
 50 - 100 m