



# Maxuflex Brown Flat HD - M12 - NBR - D

Inwendig: NBR  
 Kleur: Rood  
 Uitwendig: NBR  
 Kleur: Rood

Innen: NBR  
 Farbe: Rot  
 Aussen: NBR  
 Farbe: Rot

Inside: NBR  
 Colour: Red  
 Outside: NBR  
 Colour: Red

Plat oprolbare hogedruk universele slang

- 2 lagen NBR binnenwand
- rondgeweven polyester garens met rode NBR coating
- extra lengte rillen voor maximale slijtvastheid
- UV, ozone en verouderingsbestendig
- olie en chemikaliënbestendig

\* koppeling niet inbegrepen

Hochdruck Vielweckschlauch rundgewebt

- 2 Lagen druckvulkanisierte rote NBR Innenbeschichtung
- rundgewebtes Polyester garm mit roter NBR Beschichtung
- Längsrillen für maximale Abriebfestigkeit
- UV, Ozon und Witterungsbeständig
- Öl und Chemikalienbeständig

\* Kupplung nicht enthalten

Single jacket multi purpose hose

- 2 ply red NBR tube
- circular woven polyester jacket with red NBR coating
- longitudinal ribs for extra abrasion resistance
- UV, ozone and ageing resistant
- oil and chemical resistant

\* coupling not included

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10BPP0019000	19.0				200
M10BPP0025000	25.0				210
M10BPP0038000	38.0				300
M10BPP0045000	45.0				340
M10BPP0050000	52.0				400
M10BPP0065000	65.0				490
M10BPP0070000	70.0				560
M10BPP0075000	75.0				650
M10BPP0100000	102.0				1200

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -30 °C +80 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 12 - 20 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 36 - 60 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + WP.bar

Lengten / Längen / Lengths:  
 20 - 60 m