



Maxuflex Flat Blue M - M6 - PVC - D

Inwendig: PVC
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Blauw

Innen: PVC
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PVC
 Farbe: Blau

Inside: PVC
 Colour: Black
 Outside: PVC
 Colour: Blue

Lichte afvoerslang van PVC met polyesterinlagen

- licht en plat oprolbaar
- UV en ozonbestendig
- gladde binnenwand met lage frictieweerstand
- lage lengterek

PVC Flachschauch leichte Ausführung mit Polyesterinlagen

- niedriges Gewicht, flach aufrollbar
- Ozon und UV beständig
- glatte Seele mit niedrigem Reibungswiderstand
- geringe Längsdehnung

PVC layflathose with polyester reinforcements

- low weight, can be coiled flat
- ozone and UV resistant
- smooth tube with low friction coefficient
- low elongation

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WFLA032000	32.0				220
M20WFLA038000	38.0				260
M20WFLA041000	40.0				280
M20WFLA045000	45.0				320
M20WFLA050000	50.0				360
M20WFLA054000	54.0				380
M20WFLA060000	60.0				430
M20WFLA063000	63.0				440
M20WFLA070000	70.0				450
M20WFLA075000	75.0				520
M20WFLA080000	80.0				620
M20WFLA090000	90.0				650
M20WFLA100000	100.0				750
M20WFLA150000	150.0				1200
M20WFLA200000	200.0				2100

Normen / Standards:
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -25 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 3 - 6 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 9 - 18 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + MD

Lengten / Längen / Lengths:
 50 - 100 m