



Maxuflex Cristal Clear 1B - PVC

Inwendig: PVC
Kleur: Transparant
Uitwendig: PVC
Kleur: Transparant

Innen: PVC
Farbe: Transparant
Aussen: PVC
Farbe: Transparant

Inside: PVC
Colour: Transparant
Outside: PVC
Colour: Transparant

PVC slang transparant zonder inlagen voor algemene industriële toepassingen

- flexibel en knikvast
- UV gestabiliseerde versie op aanvraag
- niet geschikt voor levensmiddelen of drinkwater
- geschikt voor voedingsmiddelen indien voorzien van het symbool ☞-AL

PVC Schlauch transparent ohne Einlagen für allgemeine industrielle Anwendungen

- hoch flexibel und knickfest
- UV stabilisierte Ausführung auf Anfrage
- nicht geeignet für Lebensmittel oder Trinkwasser
- geeignet für Lebensmittel, wenn mit dem Symbol versehen ☞-AL

PVC hose transparent, non reinforced for general industrial use

- soft, flexible material, kink resistant
- UV stabilized version upon request
- not suitable for food products or potable water
- suitable for food products when provided with the following symbol ☞-AL

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WTU0022000	22	28	220		275
M20WTU0025000	25	31	250		320
M20WTU0027000	27	33	270		330
M20WTU0030200	30	36	300		420
M20WTU0030300	30	37	300		430
M20WTU0324000	32	40	320		545
M20WTU0038000	38	48	380		780
M20WTU0040000	40	48	400		650
M20WTU0050000	50	60	500		1045

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
0 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
0 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + dia

Lengten / Längen / Lengths:
50 m