



## Tricoflex - M10 - PVC - D

Inwendig: PVC  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: PVC  
 Kleur: Geel

Innen: PVC  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: PVC  
 Farbe: Gelb

Inside: PVC  
 Colour: Black  
 Outside: PVC  
 Colour: Yellow

Zeer hoogwaardige gebreide waterslang met 5 lagen constructie voor professionele toepassingen

- zeer slijtvaste en UV bestendige buitenwand
- knikbestendige en torsievrije constructie
- uitstekende soepelheid
- uitstekende druk- en vormstabiliteit
- lood-, cadmium- en bariumvrij

Der Qualitätsstandard für professionelle Wasserschläuche mit gestrickter Trikotereinlage in 5 Lagen Konstruktion, geschäumt

- hoch abriebfeste und UV beständige Decke
- knickfest und drallfrei
- ausgezeichnete Flexibilität
- sehr geschmeidig in der Handhabung
- sehr gute Druck und Formstabilität
- Blei-, Cadmium-, und Bariumfrei

The quality standard for professional water hoses with knitted reinforcements in 5 ply foam construction

- high abrasion and UV resistant cover
- high kink and torsion resistance
- very souple and flexible
- excellent dimensional stability under pressure
- lead, cadmium and barium free

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WTR0013000	12.5	17.8	130		125
M20WTR0015000	15.0	20.8	150		150
M20WTR0019000	19.0	25.5	190		220
M20WTR0025000	25.0	32.5	250		400
M20WTR0030000	30.0	39.0	300		575
M20WTR0035000	35.0	45.0	350		820
M20WTR0040000	40.0	51.0	400		1025
M20WTR0050000	50.0	63.0	500		1510

Normen / Standards:  
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -20 °C +60 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 10 - 8 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 25 - 20 bar

Markering / Markierung / Branding:  
TRICOFLEX SOFT & FLEX TECHNOLOGY

Lengten / Längen / Lengths:  
25 - 50 m