



## Tricoflex Performance - M15 - PVC - D

Inwendig: PVC  
Kleur: Rood  
Uitwendig: PVC  
Kleur: Geel

Innen: PVC  
Farbe: Rot  
Aussen: PVC  
Farbe: Gelb

Inside: PVC  
Colour: Red  
Outside: PVC  
Colour: Yellow

Nieuwe generatie professionele 5 lagen PERFORMANCE gebreide waterslang voor de professionele gebruiker

- inwendig rood, oliebestendig PVC
- 30 tot 50% hogere werkdruk dan TRICOFLEX slang
- geen afknikken bij minimale buigstraal
- DEHP Phtalaat vrij, REACH conform
- geschikt voor tuinbouw, constructie, reiniging bij hogere drukken dan conventionele tuinslangen

Neue Generation PERFORMANCE 5 Lagen Wasserschlauch mit erhöhter Leistungsfähigkeit

- rote PVC Seele mit breiter Medienbeständigkeit, gestrickte Einlagen
- 30-50% höhere Betriebsdrücke als TRICOFLEX Schlauch
- knickfest und formstabil bei hohen Drücken und kleinen Biegeradien
- DEHP/Phtalatifrei, REACH konform
- für Gartenbau, Landwirtschaft, Bau und Industrieanwendungen

New generation PERFORMANCE five layer waterhose for professional use

- red, chemical resistant PVC tube and knitted reinforcement
- 30-50% higher working pressures than TRICOFLEX hose
- excellent dimensional stability and kink resistance
- DEHP Phtalate free conform REACH
- for farms, vegetable growers, horticulture, construction sites

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M7225 012 050	12.5	18.2	110		
M7225 015 050	15	20.8	140		
M7225 019 050	19	25.8	160		
M7225 025 050	25	32.4	200		

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-15 °C +60 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
8 - 15 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
20 - 38 bar

Markering / Markierung / Branding:  
TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion  
Technology [batch no]

Lengten / Längen / Lengths:  
25 - 50 m