



# Maxuflex Beerput- & Slibslang MD - PVC - S

Inwendig: PVC  
 Kleur: Grijs  
 Uitwendig: PVC Spiraal  
 Kleur: Wit

Innen: PVC  
 Farbe: Grau  
 Aussen: PVC Spirale  
 Farbe: Weiss

Inside: PVC  
 Colour: Gray  
 Outside: PVC Spiral  
 Colour: White

Nieuw ontwikkelde PVC zuigslang met gepatenteerde innovatieve constructie, medium duty uitvoering

- uitstekende flexibiliteit en kleine buigstralen door dubbele PVC spiraal constructie
- volledig gladde binnenwand voor optimale flow
- 50% minder buigkracht nodig dan bij conventionele constructies
- volledig vacuüm bestendig tot 0,9 bar in alle maten
- materialen conform REACH en RoHS

Neu entwickelter PVC Saugschlauch mit patentierter, innovativer Konstruktion, medium Duty

- ausgezeichnete Flexibilität und kleine Biegeradien durch Doppel Spiral Technik
- glatte Innenschicht für optimale Strömungsverhältnisse
- 50% weniger Biegekräft als bei konventionellen Konstruktionen
- vakuumfest bis 0,9 bar in allen Abmessungen
- REACH und RoHS konforme Werkstoffe

New developed PVC suction hose with innovative, patented construction, medium duty

- excellent flexibility and small bent radii
- smooth inner liner for optimal flow
- 50% lower force to bend then conventional constructions
- vacuum resistant up to 0,9 bar in all sizes
- REACH and RoHS compliant materials

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuüm	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuüm	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WMDO2FL	25		75	0.9	410
M20WMDO2FL	32		90	0.9	520
M20WMDO2FL	38		120	0.9	630
M20WMDO2FL	51		150	0.9	900
M20WMDO2FL	63		190	0.9	1100
M20WMDO2FL	76		230	0.9	1550
M20WMDO2FL	102		300	0.9	2100
M20WMDO2FL	127		380	0.9	2600
M20WMDO2FL	152		450	0.9	4200

Normen / Standards:  
 EN 23994/93

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -10 °C +60 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 0 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + (TM) MEDIUM DUTY dia batch

Lengten / Längen / Lengths:  
 30 - 50 m