



Maxuflex Beerput- & Slibslang MD-SE - PVC-S

Inwendig: PVC
Kleur: Metallic zilver
Uitwendig: PVC Spiraal
Kleur: Wit

Innen: PVC
Farbe: Silbermetallic
Aussen: PVC Spirale
Farbe: Weiss

Inside: PVC
Colour: Silvermetallic
Outside: PVC Spiral
Colour: White

Nieuw ontwikkelde PVC zuigslang met gepatenteerde innovatieve constructie, medium duty uitvoering

- uitstekende flexibiliteit en kleine buigstralen door dubbele PVC spiraal constructie
- volledig gladde binnenwand voor optimale flow
- 50% minder buigkracht nodig dan bij conventionele constructies
- volledig vacuüm bestendig tot 0,9 bar in alle maten
- materialen conform REACH en RoHS
- speciale Buna blend voor gebruik bij zeer lage temperaturen

Neu entwickelter PVC Saugschlauch mit patentierter, innovativer Konstruktion, medium Duty

- ausgezeichnete Flexibilität und kleine Biegeradien durch Doppel Spiral Technik
- glatte Innenschicht für optimale Strömungsverhältnisse
- 50% weniger Biegekräft als bei konventionellen Konstruktionen
- Vakuumfest bis 0,9 bar in allen Abmessungen
- REACH und RoHS konforme Werkstoffe
- spezieller Buna Blend für Einsatz bei niedrigen Temperaturen

New developed PVC suction hose with innovative, patented construction, medium duty

- excellent flexibility and small bent radii
- smooth inner liner for optimal flow
- 50% lower force to bend than conventional constructions
- vacuum resistant up to 0,9 bar in all sizes
- REACH and RoHS compliant materials
- special buna blend for low temperature applications

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuüm	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuüm	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WSHO2FL	25		75	0.9	410
M20WSHO2FL	32		90	0.9	520
M20WSHO2FL	38		120	0.9	630
M20WSHO2FL	51		150	0.9	900
M20WSHO2FL	63		190	0.9	1100
M20WSHO2FL	76		230	0.9	1550
M20WSHO2FL	102		305	0.9	2100
M20WSHO2FL	127		380	0.9	2600
M20WSHO2FL	152		450	0.9	4200

Normen / Standards:
EN 23994/93

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
0 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
0 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + (TM) MEDIUM DUTY ARCTIC -30C dia batch

Lengten / Längen / Lengths:
30 - 50 m