



Maxuflex Pool jet Black - PVC - S

Inwendig: PVC
Kleur: Zwart
Uitwendig: PVC
Kleur: Zwart

Innen: PVC
Farbe: Schwarz
Aussen: PVC
Farbe: Schwarz

Inside: PVC
Colour: Black
Outside: PVC
Colour: Black

PVC slang super elastic met witte harde PVC spiraal

- in- en uitwendig glad
- zeer flexible constructie veelvoudig toegepast of landbouw machines
- tevens geschikt als zware uitvoering kabelbeschermingslang

PVC Schlauch Super Elastic schwarz mit weisser verdeckter Spirale

- innen und aussen glatt für einfache Montage von Schlauchschellen
- hoch flexible Ausführung speziell für Landwirtschaftliche Maschinen
- auch geeignet als Kabelschutzschlauch schwere Ausführung

PVC hose super elastic black with white embedded spiral

- smooth tube and cover for easy assembly of hose clamps
- very flexible construction especially suitable for agricultural machinery
- also suitable as heavy duty cable protection hose

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WWS0 019 050	19		90	0.8	250
M20WWS0 025 050	25		110	0.8	280
M20WWS0 032 050	32		130	0.8	460
M20WWS0 038 050	38		155	0.8	570
M20WWS0 040 050	40		165	0.8	590
M20WWS0 050 050	50		215	0.8	820
M20WWS0 060 050	60		260	0.7	950
M20WWS0 063 050	63		275	0.7	1000
M20WWS0 075 050	75		335	0.7	1450
M20WWS0 080 050	80		350	0.6	1530

Normen / Standards:
ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-20 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
0 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
0 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
50 m