



Maxuflex Green Spiral SLD - PVC - S

Inwendig: PVC
 Kleur: Groen transparant
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Witte spiraal

Innen: PVC
 Farbe: Grün transparent
 Aussen: PVC
 Farbe: Weisse Spirale

Inside: PVC
 Colour: Green transparant
 Outside: PVC
 Colour: White spiral

PVC slang groen transparant met slagvaste witte spiraal

- lichtere versie van type S 500 met hoge vacuum waarden
- zeer flexibel en knikvast
- uitwendig licht geribd

PVC Schlauch grün transparent mit schlagfester weisser Spirale

- lichtere Ausführung von Typ S 500 mit hohen Vakuum Werten
- hoch flexibel und knickfest
- aussen leicht gewellt

PVC Hose green transparent with shockproof white spiral

- lighter version of type S 500 with good vacuum values
- very flexible and kink resistant
- light corrugated cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WWD0020508	20		70	0.7	200
M20WWD0025508	25		100	0.6	250
M20WWD0032508	32		115	0.6	320
M20WWD0038508	38		135	0.6	420
M20WWD0050508	51		190	0.6	645
M20WWD0063508	63		250	0.6	810
M20WWD0075508	76		300	0.6	1150

Normen / Standards:
 ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -10 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:
 S 508

Lengten / Längen / Lengths:
 25 - 50 m