



Maxuflex Silver Spiral -30 - PVC - S

Inwendig: PVC
 Kleur: Grijs
 Uitwendig: PVC Spiraal
 Kleur: Groen

Innen: PVC
 Farbe: Grau
 Aussen: PVC Spirale
 Farbe: Grün

Inside: PVC
 Colour: Gray
 Outside: PVC Spiral
 Colour: Green

PVC slang met half vrijliggende kunststofspiraal, medium duty, in super elastic uitvoering

- geschikt voor water, zoutwater, chemicaliën, slijtende stoffen en slurries
- zeer flexibel en knikvast, ook bij lage temperaturen
- zeer gladde binnenwand voor minimaal drukverlies
- tevens leverbaar in ARCTIC -40 °C uitvoering

PVC Spiralschlauch mit halb freiliegender hart PVC Spirale, medium duty, in super elastic Ausführung

- geeignet für Wasser, Salzwasser, Chemikalien, Granulate
- hoch flexibel und knickfest auch bei niedrigen Temperaturen
- sehr glatte Innenwandung für minimale Druckverluste
- auch lieferbar als ARCTIC Ausführung -40 °C

PVC Suction hose with half exposed rigid PVC spiral, medium duty, in super elastic compound

- suitable for water, saltwater, slurries, chemicals and abrasives
- highly flexible and kink resistant, also at sub zero temperatures
- smooth inner liner for minimized pressure drops
- also available as ARCTIC type -40 °C

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WMSD025000	25.0	29.0	90	0.8	500
M20WMSD032000	32.0	40.4	130	0.8	600
M20WMSD038000	38.0	47.2	140	0.8	700
M20WMSD050000	51.0	61.4	200	0.8	1050
M20WMSD063000	63.0	68.6	245	0.8	1400
M20WMSD075000	76.0	88.0	300	0.8	1780
M20WMSD090000	90.0	102.2	350	0.8	2700
M20WMSD100000	102.0	114.6	400	0.8	3000
M20WMSD125000	127.0	142.6	505	0.7	4000
M20WMSD150000	152.0	169.6	610	0.7	6500
M20WMSD203000	203.0	224.0	800	0.6	8000

Normen / Standards:
 ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:
 S 633 SE -30C

Lengten / Längen / Lengths:
 20 - 30 m