



## Maxuflex Silver Spiral - BUNA SOFT - S

Inwendig: BUNA SOFT  
Kleur: Zilvergrijs  
Uitwendig: BUNA SOFT  
Kleur: Zilvergrijs

Innen: BUNA SOFT  
Farbe: Silbermetallic  
Aussen: BUNA SOFT  
Farbe: Silbermetallic

Inside: BUNA SOFT  
Colour: Silver metallic  
Outside: BUNA SOFT  
Colour: Silver metallic

Topkwaliteit TPE zuigslang in medium duty uitvoering gemaakt van een speciaal mengsel van NBR/PVC

- uitstekende flexibiliteit en souplesse bij lage temperaturen
- gemakkelijk te hanteren en bijzonder geschikt voor continu gebruik
- zeer goede thermische stabiliteit in vergelijking met PVC slangen
- zeer goede ozon en UV bestendigheid

Spitzenqualitaet TPE Saugschlauch medium Duty Ausführung, gefertigt aus spezieller NBR/ PVC Legierung

- aussergewöhnliche Biegsamkeit und Geschwindigkeit bei niedrigen Temperaturen
- besonders geeignet für manuellen Dauereinsatz
- sehr gute thermische Stabilität im Vergleich zu PVC Schläuchen
- hohe Ozon und UV Beständigkeit

Top grade TPE suction hose made from special NBR/PVC compound

- exceptional flexibility at low temperatures
- specially suited for continuous manual handling
- very good thermal stability compared to PVC hose
- excellent UV and ozone resistance

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20WSH0025000	25.0	34.0	75	0.9	480
M20WSH0032000	32.0	37.0	96	0.9	580
M20WSH0038000	38.0	48.0	114	0.9	670
M20WSH0040000	40.0	50.0	120	0.9	700
M20WSH0045000	45.0	55.0	135	0.9	870
M20WSH0050000	50.0	60.0	150	0.9	975
M20WSH0060000	60.0	70.0	180	0.9	1250
M20WSH0063000	63.0	74.0	190	0.9	1350
M20WSH0075000	76.0	88.0	228	0.9	1700
M20WSH0080000	80.0	92.0	240	0.9	1800
M20WSH0090000	90.0	102.0	270	0.9	2100
M20WSH0100000	102.0	114.0	306	0.9	2600
M20WSH0110000	110.0	124.0	330	0.9	2900
M20WSH0125000	127.0	142.0	380	0.9	3650
M20WSH0150000	152.0	170.0	456	0.9	5100
M20WSH0160000	160.0	178.0	480	0.7	5800
M20WSH0200000	203.0	223.0	610	0.7	7850

Normen / Standards:  
ISO 1307 - ISO 4672

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +60 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
0 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
0 bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + -40C

Lengten / Längen / Lengths:  
50 m