



Maxuflex Trix Red - M20 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
Kleur: Zwart
Uitwendig: EPDM
Kleur: Rood / Zwart

Innen: EPDM
Farbe: Schwarz
Aussen: EPDM
Farbe: Rot / Schwarz

Inside: EPDM
Colour: Black
Outside: EPDM
Colour: Red / Black

Hoogwaardige waterslang voor een breed scala van industriële toepassingen, landbouw, wegenbouw, tuinbouw

- geschikt voor water, heetwater tot 120 °C, chemicaliën, bestrijdingsmiddelen
- zeer soepel en knikvast

Hochwertiger Wasserschlauch für Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe

- geeignet für Wasser, Heisswasser bis 120 °C, Salzlösungen und Chemikalien
- geschmeidig, knickfest und drallfrei

Premium grade waterhose for a wide range of applications in industry, agriculture and construction

- suitable for water and hot water up to 120 °C, chemicals, pesticides and fertilizers
- outstanding flexibility and kink resistance

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WTR0013000	13.0	19.0			250
M10WTR0016000	16.0	23.0			330
M10WTR0019000	19.0	27.0			430
M10WTR0022000	22.0	31.0			520
M10WTR0025000	25.0	34.0			580
M10WTR0028000	28.0	38.0			720
M10WTR0030000	30.0	41.0			840
M10WTR0032000	32.0	43.0			870
M10WTR0035000	35.0	46.0			940
M10WTR0038000	38.0	50.0			1100
M10WTR0040000	42.0	54.0			1250
M10WTR0045000	45.0	59.0			1430
M10WTR0050000	50.0	64.0			1560

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +120 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
10 - 20 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
30 - 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
40 m