



Maxuflex Flex Royal - M21 - TPE - SD

Inwendig: TPE
Kleur: Blauw
Uitwendig: TPE
Kleur: Blauw

Innen: TPE
Farbe: Blau
Aussen: TPE
Farbe: Blau

Inside: TPE
Colour: Blue
Outside: TPE
Colour: Blue

Speciale TPE blend zuig / perssling met stalen spiraal

- zeer flexibel tot -30 °C, lichtgewicht
- close pitch stalen spiraal met polyester inlagen
- hoge werkdrukken en volledig vacuüm
- uitstekende UV bestendigheid, zeer slijtvast
- voor milieudiensten, offshore toepassingen, exploratie en constructie, bronbemaling
- uitstekende hechting tussen de lagen, zeer vormstabiel
- leverbaar in lengten tot 300 m op aanvraag

Spezieller TPE Blend Spiralschlauch mit Stahlspirale

- hoch flexibel bis -30 °C, niedriges Gewicht
- close pitch Stahlspirale mit Polyesterlagen
- hohe Betriebsdrücke und Vakuumwerte
- ausgezeichnete UV und Ozonbeständigkeit, abriebfest
- ausgezeichnete Lagenhaftung und sehr hohe Scheiteldruckfestigkeit
- Einsatz bei Entsorgungsdiensten, Bohranlagen, Bauwirtschaft, Entwässerung, Agrar Maschinen
- lieferbar in Längen bis 300 m

Special TPE blend suction / discharge hose

- highly flexible at -30 °C, low weight, easy handling
- close pitch steel helix with polyester reinforcement
- high working pressures and vacuum resistance
- excellent UV, ozone and abrasion resistance
- excellent layer adhesion and crush resistance
- suitable for water and slurry transport with waste haulers, water management, water treatment plants
- available in lengths up to 300 m

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WCF0038ROY 038 030	38.0	51.0	152	0.9	1200
M10WCF0038ROY 051 030	51.0	63.0	205	0.9	1640
M10WCF0038ROY 063 030	63.5	76.0	252	0.9	1990
M10WCF0038ROY 076 030	76.2	89.0	304	0.9	2980
M10WCF0038ROY 102 030	102.0	114.0	406	0.9	4050

Normen / Standards:
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +80 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
14 - 21 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
41 - 62 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + 1196 HOSE

Lengten / Längen / Lengths:
30,5 m