



## Maxuflex Aqua Aspiro - M10 - SBR - SD

Inwendig: SBR  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: SBR  
Kleur: Zwart

Innen: SBR  
Farbe: Schwarz  
Aussen: SBR  
Farbe: Schwarz

Inside: SBR  
Colour: Black  
Outside: SBR  
Colour: Black

Zuig / perssling voor industrie en landbouw

- uitwendig glad
- slijtvaste binnenwand
- geschikt voor water, mest, licht abrasieve stoffen, water met vaste stoffen
- slijtvaste en UV bestendige buitenwand

Saug / Druckschlauch für Landwirtschaft und Industrie

- aussen glatt
- abriebfeste Seele geeignet für Wasser, Abwässer, Gülle, Bohrschlamm, Feststoffsuspensionen und leicht abrasive Medien
- abrieb und witterungsbeständige Decke

Rubber suction / discharge hose for industrial and agricultural applications

- smooth cover
- abrasion resistant tube
- suitable for water, manure, suspended solids and light abrasives
- abrasion and weathering resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WCF0025000	25.0	34.0	125	0.9	880
M10WCF0032000	32.0	42.0	160	0.9	1100
M10WCF0038000	38.0	48.0	190	0.9	1250
M10WCF0042000	42.0	54.0	210	0.9	1460
M10WCF0050000	51.0	62.0	255	0.9	2200
M10WCF0060000	60.0	73.0	300	0.9	2300
M10WCF0063000	63.0	75.0	315	0.9	2380
M10WCF0075000	76.0	89	380	0.9	3010
M10WCF0100000	102.0	115.0	510	0.9	4090
M10WCF0125000	127.0	142.0	635	0.9	6500
M10WCF0150000	152.0	168.0	760	0.8	7650
M10WCF0200000	203.0	224.0	1015	0.8	12500
M10WCF0254000	254.0	282.0	1270	0.8	17000
M10WCF0305000	305.0	332.0	1525	0.8	24000

Normen / Standards:  
ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-25 °C +80 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
10 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
30 bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + 10 BAR

Lengten / Längen / Lengths:  
10 - 40 m