



# Maxuflex Univers - M12 - SBR - D

Inwendig: SBR  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: SBR  
 Kleur: Zwart

Innen: SBR  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: SBR  
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR  
 Colour: Black  
 Outside: SBR  
 Colour: Black

Universele water- en luchtslang voor een breed scala van toepassingen

- geschikt voor koud en warm water tot 12 bar bij max. 80 °C en perslucht tot 10 Bar, logen, chemicaliën
- bestendig tegen oliesporen
- uitwendig slijtvast en weerbestendig

Industrieschlauch in dunkler Qualität

- geeignet für Heiss und Kaltwasser bis 12 Bar max. 80 °C, Pressluft bis 10 Bar, Laugen, Chemikalien
- beständig gegen Ölsuren
- Decke abrieb und witterungsbeständig

Delivery hose for industrial applications, black mandrel built

- suitable for water 12 Bar max. 80 °C and air 10 Bar, bases and chemicals
- tube resistant to effect of oil mists
- abrasion and weathering resistant cover

| Artikel Nr    | Binnen | Buiten  | Buigstr.  | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr    | Innen  | Aussen  | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr    | inside | Outside | Bendrad.  | Vacuum | Weight  |
|               | Ø mm   | Ø mm    | mm        | Bar    | gr/m    |
| M10LU10025000 | 25.0   | 34.0    | 250       |        | 600     |
| M10LU10028000 | 28.0   | 38.0    | 290       |        | 680     |
| M10LU10030000 | 30.0   | 41.0    | 300       |        | 1020    |
| M10LU10032000 | 32.0   | 42.0    | 320       |        | 1080    |
| M10LU10035000 | 35.0   | 47.0    | 350       |        | 1160    |
| M10LU10038000 | 38.0   | 49.0    | 380       |        | 1450    |
| M10LU10040000 | 40.0   | 54.0    | 400       |        | 1510    |
| M10LU10045000 | 45.0   | 59.0    | 450       |        | 1820    |
| M10LU10048000 | 48.0   | 62.0    | 480       |        | 1880    |
| M10LU10050000 | 51.0   | 64.0    | 500       |        | 1950    |
| M10LU10055000 | 55.0   | 69.0    | 580       |        | 2030    |
| M10LU10063000 | 63.0   | 79.0    | 630       |        | 2350    |
| M10LU10070000 | 70.0   | 86.0    | 700       |        | 2600    |
| M10LU10075000 | 76.0   | 91.0    | 760       |        | 2780    |
| M10LU10080000 | 80.0   | 96.0    | 800       |        | 2950    |
| M10LU10090000 | 90.0   | 106.0   | 900       |        | 3150    |
| M10LU10100000 | 102.0  | 118.0   | 1020      |        | 3450    |
| M10LU10110000 | 110.0  | 128.0   | 1100      |        | 3910    |
| M10LU10125000 | 127.0  | 145.0   | 1270      |        | 4820    |
| M10LU10150000 | 152.0  | 170.0   | 1520      |        | 5830    |

Normen / Standards:  
 ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -25 °C                      +90 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 12 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 40 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + WP 12 BAR

Lengten / Längen / Lengths:  
 20 - 40 m