



Maxuflex Agri - M6 - SBR - SD

Inwendig: SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR/EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR/EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR/EPDM
 Colour: Black

Zuig en persslang voor industriële en landbouwtoepassingen

- uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten
- zwarte, slijtvaste binnenwand geschikt voor water, mest, licht abrasieve stoffen
- uitwendig ozon en weerbestendig

Saug und Druckschlauch für Industrie und Landwirtschaft

- gewellt mit spiralfreien Muffen
- schwarze abriebfeste Seele geeignet für Wasser, Feststoffsuspensionen, leicht abrasive Medien
- gewellte Decke ozon und witterungsbeständig

Suction and discharge hose for agriculture and industry

- corrugated with cuffs
- black smooth tube suitable for water, suspended solids and light abrasives
- corrugated cover with good ozon and weather resistance

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WZU0050000	51	62	306	0.9	1500
M10WZU0060000	60	72	360	0.9	1800
M10WZU0063000	63	77	378	0.9	2000
M10WZU0075000	76	88	456	0.9	2150
M10WZU0080000	80	92	480	0.9	2300
M10WZU0090000	90	102	540	0.9	3100
M10WZU0100000	102	116	612	0.9	3600
M10WZU0115000	115	129	690	0.9	3700
M10WZU0125000	127	141	762	0.8	4500
M10WZU0150000	152	168	912	0.8	6300
M10WZU0200000	203	221	1218	0.8	10000
M10WZU0254000	254	278	1524	0.8	18000
M10WZU0305000	305	335	1830	0.8	24000

Normen / Standards:
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 6 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 18 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
2 - 6 m