



Maxuflex Agri VAC - SBR/NR - S

Inwendig: SBR/NR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR/NR
 Kleur: Zwart

Innen: SBR/NR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR/NR
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR/NR
 Colour: Black
 Outside: SBR/NR
 Colour: Black

Soepele rubber zuigslang voor toepassing in de landbouw en waterbeheer

- UV bestendige buitenwand, in- en uitwendig slijtvast
- geschikt voor zuigtoepassingen voor water en water met vaste stoffen
- uitwendig geribd met spiraalvrije manchetten

Flexibeler Saugschlauch für Landwirtschaft, Bau, Grundwasserabsenkung

- UV beständige Decke, abriebfeste Seele und Decke
- Einsatz als Saugschlauch für Wasser oder Wasser mit Feststoffen
- aussen gewellt mit spiralfreien Muffen

Flexible suction hose for agriculture, construction and dewatering services

- UV resistant cover, abrasion resistant tube and cover
- for suction applications with water or water with suspended solids
- outside corrugated with soft end cuffs

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WZU0200VAC	203	223	1220	0.9	10000
M10WZU0254VAC	254	274	1530	0.9	17000
M10WZU0305VAC	305	326	1900	0.9	21000
M10WZU0354VAC	354	380	2100	0.9	26000

Normen / Standards:
 ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + - SAUGSCHLAUCH - SUCTION ONLY-
 VAKUUM MAX 0,9 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 3 - 10 m