



Maxuflex Shipdeck Washing Hose Green - M10 - PVC/BUNA - D

Inwendig: PVC/BUNA
 Kleur: Groen
 Uitwendig: PVC/BUNA
 Kleur: Groen

Innen: PVC/BUNA
 Farbe: Grün
 Aussen: PVC/BUNA
 Farbe: Grün

Inside: PVC/BUNA
 Colour: Green
 Outside: PVC/BUNA
 Colour: Green

Dekwasslang voor de binnenvaart, yachten en boten, marinas

- uniek geribd profiel
- zeer makkelijk te hanteren, knikvast en torsievrij
- vuilafstotend, makkelijk te reinigen, geeft geen kleur of strepen af
- geschikt voor slanghaspels
- op aanvraag leverbaar in wit, rood of blauw

Deckwasch und Reinigungsschlauch für Schifffahrt, Boote, Yachten und allgemeine industrielle Anwendungen

- aussen speziell gerieft
- hohe Gebrauchsfreundlichkeit, knickfest und drallfrei
- schmutzabweisend und leicht zu reinigen, hinterlässt keine Streifen
- geeignet für Schlauchaufroller
- auf Anfrage auch lieferbar in weiss, rot oder blau

Unique wash down hose for boats, yachts, marinas and general industrial applications

- unique ribbed profile
- easy to handle, non torsion and kink resistant
- dirt repellent, easy to clean, leaves no marks on surfaces, ozone and uv resistant
- suitable for hose reels
- upon request available in red, blue or white

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | Ø mm | Ø mm | mm | Bar | gr/m |
| M20WDWS020 | 20 | 28 | 100 | | 380 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Normen / Standards:
 ISO R 1307, REACH conform

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -15 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 30 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 10 BAR -150PSI -20MM

Lengten / Längen / Lengths:
 40 m