Maxuflex Injector 60 - NR - D

Inwendig:	NR	Innen:	NR	Inside:	NR
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black
Uitwendig:	NR	Aussen:	NR	Outside:	NR
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black

Rubber knijp / doseerslang op mestinjectie systemen

- zeer soepel 60 Shore NR rubber
- open textielinlaag
- uv gestabiliseerd, zeer slijtvast
- Maat tolerantie inwendig 49,3-50,7mm
- Maat tolerantie uitwendig 54,8-57,2mm

Gülle Ablauf / Quetschschlauch für Schleppschuhverteiler und Scheibenschlitzgeräte in der Landwirtschaft

- sehr geschmeidige 60 Shore NR UV stabilisierte abriebfeste Gummimischung
- weitmaschige Textieleinlage
- Toleranzbereich Innendurchmesser 49,3-50,7mm
- Toleranzbereich Aussendurchmesser 54,8 - 57,2mm

Rubber manure drag hose for disk and trailing shoe manure injection systems

- extremely pliable 60 Shore NR compound, uv and abrasion resistant
- open breaker textile reinforcement
- Tolerance range hose ID 49,3-50,7mm
- Tolerance range hose OD 54,8-57,2mm

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
M10LU06050000	50	56		0	610

Normen / Standards:
-

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +70 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
0 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
0 bar

Markering / Markierung / Branding:
neutraal

Lengten / Längen / Lengths:
>20m - 40m