



# Maxuflex Cooling Water - M4 - EPDM - D

Inwendig: EPDM  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: EPDM  
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: EPDM  
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM  
 Colour: Black  
 Outside: EPDM  
 Colour: Black

Heetwaterslang voor de vervangingsmarkt bij koelwater systemen van autos, vrachtwagens en landbouw voertuigen

- in- en uitwendig zwart glad EPDM rubber
- knikvast door twee synthetische inlagen
- verouderings- en weerbestendig
- geschikt voor gebruikelijke vloeistoffen in koelwater systemen
- toleranties binnenmaat conform ISO R 1307 Typ C (vrij geëxtrudeerd)
- max. 125 °C drukloos

Heisswasser / Kühlwasserschlauch für den Ersatzteilmarkt für PKW, LKW und Landwirtschaft

- innen und aussen EPDM schwarz glatt Ozon und witterungsbeständig
- zweifache Synthesefaser Einlagen
- geeignet für handelsübliche Kühlwasserzusätze
- Toleranzen nach ISO R 1307 Typ C, domlose Extrusion
- max. 125 °C drucklos

Economic hot water and cooling liquid hose for the automotive replacement market

- tube and cover EPDM black smooth ozone and ageing resistant
- 2 layer synthetic fibre reinforcement
- suitable for common cooling liquids
- tolerances acc. ISO R 1307 type C (non mandrel extrusion)
- max. 125 °C non pressurized

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WHDS010	10	17	100		160
M10WHDS012	12	19	120		210
M10WHDS013	13	20	130		220
M10WHDS015	15	22	150		330
M10WHDS016	16	23	160		340
M10WHDS019	19	26	190		470
M10WHDS022	22	30	220		530
M10WHDS025	25	33	250		600

Normen / Standards:  
 ISO R 1307 TYPE C

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -50 °C +125 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 4 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 12 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + Temp.... ID ...mm  
 Made in USA

Lengten / Längen / Lengths:  
 50 m