



Maxuflex Suction Hose - M5 - SBR/NBR - SD



Inwendig: SBR/NBR
Kleur: Zwart
Uitwendig: SBR
Kleur: Zwart

Innen: SBR/NBR
Farbe: Schwarz
Aussen: SBR
Farbe: Schwarz

Inside: SBR/NBR
Colour: Black
Outside: SBR
Colour: Black

Slijtvaste cassette spiraal slang voor rioolreinigingsvoertuigen

- zeer slijtvaste NR binnenwand
- superieure bewegelijkheid in actuele cassettemodellen en op haspels
- vormstabiël, zeer kleine buigstralen
- dubbele gegalvaniseerde spiralen
- eenzijdig verwijde manchetten*
- bepaalde modellen van Müller, Assmann of Cappellotto zijn speciale slang constructies noodzakelijk

Hochabriebfester Spiralschlauch für Kassetten - und Haspelsysteme auf Kanalreinigungsfahrzeugen

- hoch abriebfeste schwarze NR Seele
- doppelte galvanisierte Stahlspiralen
- formstabiël, sehr kleine Biegeradien
- herausragende Flexibilität für aktuelle Kassetten und Haspelsysteme
- bestimmte Modelle Assmann, Müller oder Capellotto benötigen einen Spezialschlauch
- mit einseitiger Muffenerweiterung*

Suction hose for hose reels and spooling systems on sewer cleaning trucks

- high abrasion resistant NR tube
- twin galvanized steel spirals
- excellent dimensional stability and bend radii
- superior flexibility for current spooling and reel systems, some models by Müller, Assmann or Cappellotto require special hoses
- one end enlarged end cuff*

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10KKAS1021EN	102/110*	118/126*	300	0.9	4765
M10KKAS1271EN	127/133*	146/152*	480	0.9	7065
M10KKAS1521EN	152/159*	172/179*	520	0.9	8956

Normen / Standards:

-
Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +70 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
5 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
15 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
20 m