



Maxuflex Blue HW 1200 - M80 - NBR - D

Inwendig: NBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: C/NBR
 Kleur: Blauw

Innen: NBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: C/NBR
 Farbe: Blau

Inside: NBR
 Colour: Black
 Outside: C/NBR
 Colour: Blue

Hoogwaardige hogedruk reinigingsslang speciaal voor de voedselindustrie

- blauwe, ultra gladde Carbryn® buitenwand overtreft andere producten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten incl. kippenvet
- buitenwand geeft geen kleur af
- geschikt voor heet water tot 93 °C
- uitstekende flexibiliteit
- gevlochten textielinlagen met drukwaarde overeenkomstig met DIN 3 TE
- buitenwand voorzien van unieke MICROBAN bacteriële bescherming
- aanbevolen pershuls: MD 08022R

Hochdruckreinigerschlauch der Spitzenklasse speziell für die lebensmittelverarbeitende Industrie

- blaue, extra glatte Carbryn® Decke mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und sehr guter Quellbeständigkeit gegen Reinigungsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle und Fette einschliesslich Geflügelfette
- Aussendecke absolut farbecht
- geeignet für Heisswasser 93 °C
- hoch flexibel und geschmeidig
- geflochtene Textileinlagen
- Aussendecke mit MICROBAN antibakteriellen Zusatzstoff
- empfohlene Presshül: MD 08022R

Premium high pressure cleaner hose specially developed for the food processing industry

- blue Carbryn® cover surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oil and fat, incl. chicken fat
- cover will not smudge or mark surfaces
- suitable to hot water up to 93 °C
- excellent flexibility
- textile reinforcement
- MICROBAN anti bacterial agent used in cover
- recommended crimp ferrule: MD 08022R

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WYFM013B15	12.7	21.3	104		290

Normen / Standards:
 ISO R 1307, ISO 7751

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -29 °C +93 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 80 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 330 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + dia MICROBAN Made in USA

Lengten / Längen / Lengths:
 25 - 30 - 152,4 m