



Maxuflex Goodyear Gauntlet 1500 - M100 - NBR - D



Inwendig: NBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CARBRYN
 Kleur: Geel

Innen: NBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CARBRYN
 Farbe: Gelb

Inside: NBR
 Colour: Black
 Outside: CARBRYN
 Colour: Yellow

Hoogwaardige hogedruk reinigingsslang speciaal ontwikkeld voor de voedselindustrie

- gele, ultra gladde Carbryn® buitenwand overtreft andere producten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten incl. kippenvet
- buitenwand geeft geen kleur af
- geschikt voor heet water tot 70 °C, werkdruk tot 104 Bar
- uitstekende flexibiliteit, gevlochten textielinlagen met drukwaarde overeenkomstig met DIN 3 TE
- aanbevolen pershuls: MD 08022R

Hochdruckreinigerschlauch der Spitzenklasse speziell für die lebensmittelverarbeitende Industrie

- gele, extra gladde Carbryn® Decke mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und sehr guter Quellbeständigkeit gegen Reinigungsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle und Fette einschliessig Geflügelfette
- Aussendecke absolut farbecht
- geeignet für Heisswasser bis 70 °C bei 104 Bar Betriebsdruck
- hoch flexibel und geschmeidig, mit geflochtene Textileinlagen mit Druckwerten nach DIN 3 TE
- empfohlene Presshülse: MD 08022R

Premium high pressure cleaner hose specially for food processing industry

- yellow Carbryn® cover surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oil and fat, incl. chicken fat
- cover will not smudge or mark surfaces
- suitable for hot water up to 70 °C at 104 Bar working pressure
- excellent flexibility makes hose easy to use
- recommended crimp ferrule: MD 08022R

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WY30006150	6.4	15.0	40		160
M10WY30010150	9.5	19.0	60		270
M10WY30013000	12.7	21.3	80		290

Normen / Standards:
 ISO 7751

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -29 °C +93 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 100 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 400 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + DIA 1500 PSI. MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths:
 152,4 m