



Maxuflex Canal 200 - M200 - SBR - D

Inwendig: SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR
 Kleur: Zwart

Innen: SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR
 Colour: Black

Rioolreinigings slang met textielinlagen voor 200 Bar werkdruk

- naadloze geëxtrudeerde binnenwand
- gevlochten textielinlagen
- slijtvaste buitenwand
- oranje ringmarkering iedere 5 m
- voldoet aan Duitse richtlijnen voor hogedrukreinigers 2H1/406 1987
- leverbaar met opgeperste HD koppelingen

Kanalhochdruckschlauch mit Textileinlagen für 200 Bar BD

- extrudierte Schlauchseele
- hochfeste, geflochtene Textileinlagen
- hoch abriebfeste Decke
- oranger Kenning alle 5 m
- entspricht Richtlinien für Flüssigkeitsreiniger und Vorschriften der Berufsgenossenschaften 2H1/406 1987
- lieferbar mit HD Kupplungen

High pressure sewage cleaner hose textile reinforced for 200 Bar WP

- extruded tube
- braided textile reinforcements
- high abrasion resistant cover
- orange ring marks each 5 m
- complies with German safety guidelines for high pressure cleaning equipment 2H1/406 1987
- available with crimped HP couplings

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10WRI0019120	19.0	32.0	120		650
M10WRI0025120	25.0	39.0	150		850
M10WRI0032120	32.0	48.0	190		1250

Normen / Standards:

-
 Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -2 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 200 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 600 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 200 BAR DIA

Lengten / Längen / Lengths:
 40 - 80 - 120 m