



Maxuflex Sewer Hose - M360 - ACN/NR - D

Inwendig: ACN/CR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: HARC
 Kleur: Zwart

Innen: ACN/CR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: HARC
 Farbe: Schwarz

Inside: ACN/CR
 Colour: Black
 Outside: HARC
 Colour: Black

Lichtgewicht rioolreinigings slang met gevlochten stalen inlaag

- inwendig slijtvast ACN zwart glad
- compact gevlochten inlagen
- uitwendig zwart glad, zeer slijtvast speciaal HARC rubber
- voldoet aan ISO 7751 normen voor reinigingslangen
- zeer soepel en flexibel, makkelijk te hanteren, ook in kleine bochten
- uitzetting bij 200 Bar < 1%

Leichter Kanalreinigungsschlauch mit einer Stahldrahteinlage

- Innen schwarz glatt ACN, abriebfest
- Kompaktschlauch entsprechend ISO 7751
- Aussen spezieller HARC Compound mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit, glatt
- ausgezeichnete Formstabilität, Volumenzunahme bei 200 Bar < 1%

Lightweight rubber sewer cleaning hose with one wire braid reinforcement

- tube made from abrasion resistant ACN
- compact type steel braid reinforcement
- conforms to ISO 7751 standard
- extremely flexible and easy to handle
- cover made from special HARC rubber with excellent abrasion resistance
- excellent dimensional stability, volumetric expansion at 200 Bar < 1%

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10K 006 000	6.4	12.2	65		180
M10K 009 000	9.5	15.8	95		260
M10K 012 000	12.7	19.6	130		420

Normen / Standards:
 ISO 7751

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 360 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 900 bar

Markering / Markierung / Branding:
 TK-HAR SEWER HOSE WP/BP 360/960BAR
 ACC ISO7751 DN ... Y

Lengten / Längen / Lengths:
 door gebruiker gedefinieerd / user defined