



Maxuflex Propane Gas Orange EN559 - M20 - NBR/PVC - D

Inwendig: NBR/PVC
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: NBR
 Kleur: Oranje

Innen: NBR/PVC
 Farbe: Schwarz
 Aussen: NBR
 Farbe: Orange

Inside: NBR/PVC
 Colour: Black
 Outside: NBR
 Colour: Orange

Hoogwaardige propaangasslang vlg. ISO EN 3821:2010 voor snijden, lassen en soortgelijke processen

- inwendig zwart glad, geschikt voor propaan, snijgassen en LPG (niet geschikt voor autogasinstallaties)
- uitwendig oranje met uitstekende weersbestendigheid, bevat geen PVC
- slang dient gemonteerd te worden met slangpilaren conform NEN-EN 560 en volgens montage methodiek zoals omschreven in NEN-EN 1256
- zie veiligheidsblad PGS 22 NPR 2578
- voor dakdekkers adviseren wij type ROOFMASTER

Propangasschlauch ISO 3821:2010

- innen schwarz glatt, geeignet für Propan und Schneidgase (nicht geeignet für Autogas)
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, Decke PVC frei
- Montage mit Kupplungen EN 560 gemäß EN 1256
- siehe BG Vorschriften sicherer Umgang mit Propangas
- für Dachdeckerbetriebe empfehlen wir ROOFMASTER Typ

Propane hose ISP 3821:2010 for cutting and welding

- smooth black tube suitable for propane and cutting gases (not suitable for car gas installation)
- excellent ageing resistance, PVC free cover
- hose couplings acc. EN 560, assembly acc. EN 1256
- see national regulations for safe handling of gas equipment
- for roofing contractors we recommend ROOFMASTER type

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10GVU0006ISO	6.0	13.0	60		190
M10GVU0008ISO	8.0	15.0	80		220
M10GVU0010ISO	10.0	17.0	100		230
M10GVU0013ISO	13.0	23.0	130		265
M10GVU0016ISO	16.0	26.0	160		300
M10GVU0019ISO	19.0	30.0	190		420

Normen / Standards:
 ISO 3821:2010 3rd party certified, PGS 22,NPR 2578

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 ISO3821-PROPANE-2 MPa (20Bar)
 -OPTIMIT-DIA-YEAR-BATCH

Lengten / Längen / Lengths:
 50 - 100 m