



Maxuflex Prof. Propane HD ISO3821 - M20 - ACN - D



Inwendig: ACN
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: NBR/EPDM
 Kleur: Oranje

Innen: ACN
 Farbe: Schwarz
 Aussen: NBR/EPDM
 Farbe: Orange

Inside: ACN
 Colour: Black
 Outside: NBR/EPDM
 Colour: Orange

"Heavy duty" propaanasslang, speciaal ontwikkeld voor scheepswerven en dakdekkers bedrijven

- extra sterke binnenwand om beschadigingen binnenwand door slangpilaar te voorkomen, sterk gereduceerde gasdiffusie ten opzichte van standaard propaan slang
- extra sterke buitenwand, UV- en ozonbestendig
- knikbestendig en toch zeer soepel, vormvast, zeer goede weerstand tegen torsie en hoge trekkrachten
- slangleidingen moeten conform EN 1256/560 zijn, zie ook PGS 22 en NPR 2578

Propanschlauch schwere Ausführung speziell entwickelt für Dachdeckerbetriebe, Schiffswerften

- stärkere Innenseele um Beschädigung durch Schlauchtülle zu vermeiden, niedrigere Gasdiffusion als beim Standardtyp
- knickfest, torsionsbeständig, hohe Zugfestigkeit
- 20 Bar BD mit minimal 4 facher Sicherheit
- Schlauchleitungen müssen EN 1256/560 entsprechen. Siehe auch PGS 22 und NPR 2578

Heavy duty propane gas hose for applications like shipyards, roof repair etc.

- thick inner tube for increased resistance to cutting action by hose tail, reduced gas diffusion compared to standard ISO 3821 type
- thicker cover
- kink resistant, low torsion and elongation under pressure or axial load. 20 Bar WP with min 4:1 safety factor
- hose assemblies must conform EN 1256/560, please also see PGS 22 and NPR 2578

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M1GVU0008RFM	8.0	15,5	70		280

Normen / Standards:
 ISO 3821:2010-EN 1256-EN560-PGS22-NPR2578

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 > 80 bar

Markering / Markierung / Branding:
 PROPANE ROOF HOSE ISO3821:2010 2 MPA (20BAR) BP>80 BAR OPTIMIT -30C dia - year

Lengten / Längen / Lengths:
 50 - 100 m