



Maxuflex Syn 35NG - M345 - NYLON - D

Inwendig: NYLON elektrisch geleidend
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PU pin pricked
 Kleur: Zwart

Innen: NYLON leitfähig
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PU perforiert
 Farbe: Schwarz

Inside: NYLON conductive
 Colour: Black
 Outside: PU pin pricked
 Colour: Black

Hogedrukslang voor transportleidingen en aardgasvulinstallaties (CNG)

- inwendig elektrisch geleidend Nylon
- gevlochten PES inlagen
- pinpricked PU buitenwand
- zeer lage volumetrische expansie
- alleen leverbaar als complete slangleiding
- tevens leverbaar als twinslang met gas retour leiding

Hochdruckschlauch für CNG Tankautomaten und Transportleitungen

- Innenrohr Nylon elektrisch leitfähig
- PES Geflechteinlagen
- perforierte, abriebfeste PU Decke
- geringe Volumenausdehnung
- nur als komplette Schlauchleitungssysteme lieferbar
- lieferbar als Doppelschlauch mit Entlüftungsleitung

High Pressure Hose for CNG refueling dispensers and transfer lines

- nylon lines conductive core tube
- synthetic fibre braid
- pin pricked, abrasion resistant PU cover
- low volumetric expansion
- available only as complete assembly
- twin line with vent hose available

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M35NG 006 000	6.4	16.0	51		173
M35NG 009 000	9.5	19.5	102		226
M35NG 012 000	12.8	22.5	140		315

Normen / Standards:
 ANSI/IAS NGV 4.2 CSA 12.52 NFPA 52 (sections)

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +66 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 345 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 1349 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
 assemblies only